

CALE PAPILLON



Cale ponctuelle d'armatures horizontales à clipser.
Cale très stable.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/1000)
7CPAP15	15	4 – 14	2 000	42 000	4.20
7CPAP20	20	4 – 14	2 000	42 000	5.00
7CPAP25	25	4 – 14	1 500	31 500	5.40
7CPAP30	30	4 – 14	1 500	31 500	5.80
7CPAP40	40	4 – 14	1 250	26 250	6.50
7CPAP50	50	4 – 14	1 000	26 250	6.50

CALE PINCE



Enrobage 25 à 50

60

Cale ponctuelle d'armatures horizontales à clipser.
A positionner à l'intersection de 2 armatures.
Cale très stable.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/1000)
7CPINCE25	25	4 – 16	500	28 000	5.20
7CPINCE30	30	4 – 16	250	25 000	5.80
7CPINCE35	35	4 – 16	250	24 000	7.50
7CPINCE40	40	4 – 16	250	25 000	8.20
7CPINCE50	50	4 – 16	125	12 000	10.00
7CPINCE60R	60	8 – 25	250	10 000	26.00

CALE A 4 PIEDS



Cale ponctuelle d'armatures horizontales à clipser.
A positionner à l'intersection de 2 armatures.
Cale très stable.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/1000)
7C4PIEDS15	15	5 – 14	500	10 000	2.00
7C4PIEDS20	20	6 – 20	500	12 000	6.60
7C4PIEDS25	25	6 – 20	500	12 000	7.30
7C4PIEDS30	30	6 – 20	250	12 000	8.20
7C4PIEDS40	40	6 – 20	250	10 000	9.60
7C4PIEDS45	45	6 – 20	250	8 000	11.90