

## ECARTEUR FUSEE

Ecarteur pour mur préfabriqué en double parois. La mise en œuvre doit être complétée en glissant le capuchon sous l'armature. L'écarteur bénéficie d'un appui stable et immédiat.



Référence AdC	Enrobage (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par paquet (U)	Quantité par palette (U)
	15-35	200	8 ou 10	150	3000
	15-35	250	8 ou 10	150	3000
	15-35	300	8 ou 10	150	3000

## CALE BETON TRIPLE HAUTEUR AVEC LIGATURES



Cale en béton fibré.

Cale permet 3 possibilités de hauteur de calage.

Fixation par ligatures.

Référence AdC	Enrobages a / b / c (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/100)
7CBTL20	20 / 25 / 30	500	20 000	3.65
7CBTL35	35 / 40 / 50	250	10 000	9.10
7CBTL45	45 / 55 / 60	125	6 000	14.17

## CALE BETON CLIPSEE A 3 ou 4 POINTS



Cale avec 3 ou 4 points d'appuis pour une meilleure stabilité.

Fixation aux armatures par des clips.

Référence AdC	Nombre de points	Enrobage (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/100)
7CB3PC25	3	25	500	20 000	5.30
7CB3PC30	3	30	400	16 000	6.90
7CB3PC40	3	40	300	12 000	9.00
7CB4PC45	4	45	240	8 640	9.25
7CB4PC50	4	50	192	6 912	10.40
7CB4PC55	4	55	192	6 912	10.79
7CB3PC65	3	65	108	4 320	20.60
7CB3PC75	3	75	72	2 880	28.00