

CALE A 4 PIEDS



Cale ponctuelle d'armatures horizontales à clipser.
A positionner à l'intersection de 2 armatures.
Cale très stable.

Enrobage 20 à 50mm 15mm

| Référence AdC | Enrobage (mm) | Diamètre acier (mm) | Quantité par sac (U) | Quantité par palette (U) | Poids (kg/1000) |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 7C4PIEDS15 | 15 | 5 – 14 | 500 | 50 000 | 4.00 |
| 7C4PIEDS20 | 20 | 6 – 20 | 500 | 12 000 | 6.60 |
| 7C4PIEDS25 | 25 | 6 – 20 | 500 | 12 000 | 7.30 |
| 7C4PIEDS30 | 30 | 6 – 20 | 250 | 12 000 | 8.20 |
| 7C4PIEDS40 | 40 | 6 – 20 | 250 | 10 000 | 9.60 |

CALE A PLATEAU



| Référence AdC | Enrobage (mm) | Diamètre acier (mm) | Quantité par sac (U) | Quantité par palette (U) | Poids (kg/1000) |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 7CPINCEAP30 | 30 | 4 – 14 | 500 | 30 000 | 9.00 |

DISTANCIER DE TREILLIS



Les distanciers de treillis se fixent sur les armatures.
De cette façon, ils permettent à la fois

- de garantir l'enrobage béton demandé,
- de garantir l'épaisseur du voile.

| Référence AdC | Enrobage (mm) | Epaisseur du mur (mm) | Quantité par paquet (U) | Quantité par palette (U) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 7DT35160 | 35 | 160 | 100 | 5000 |
| 7DT35200 | 35 | 200 | 100 | 5000 |
| 7DT40200 | 40 | 200 | 100 | 5000 |