

CALE A 4 PIEDS



Cale ponctuelle d'armatures horizontales à clipser.
A positionner à l'intersection de 2 armatures.
Cale très stable.

Enrobage 20 à 50mm 15mm

Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/1000)
7C4PIEDS15	15	5 – 14	500	50 000	4.00
7C4PIEDS20	20	6 – 20	500	12 000	6.60
7C4PIEDS25	25	6 – 20	500	12 000	7.30
7C4PIEDS30	30	6 – 20	250	12 000	8.20
7C4PIEDS40	40	6 – 20	250	10 000	9.60

CALE A PLOT



Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/1000)
	15 / 20	8 – 16	500	16 000	11.00
	25 / 30	8 – 16	400	12 800	11.60

DISTANCIER DE TREILLIS



Les distanciers de treillis se fixent sur les armatures.
De cette façon, ils permettent à la fois

- de garantir l'enrobage béton demandé,
- de garantir l'épaisseur du voile.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Quantité par paquet (U)	Quantité par palette (U)
7DT35160	35	160	100	5000
7DT35200	35	200	100	5000
7DT40200	40	200	100	5000