

CAPUCHON



Le capuchon permet d'éviter le poinçonnement des armatures Ø4 à 7mm dans le coffrage.

Existe aussi pour des diamètres acier de 8 à 12mm, sur demande.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Diamètre acier (mm)	Quantité par sac (U)
7DEA20	20	4 – 7	1000
7DEA25	25	4 – 7	1000
7DEA30	30	4 – 7	1000


ECARTEUR FUSEE 4 PIEDS



Ecarteur pour mur préfabriqué en double parois.

La mise en œuvre doit être complétée en glissant le capuchon sous l'armature.

L'écarteur bénéficie d'un appui stable et immédiat.



Ecarteur fusée escalier, sur demande.
Enrobages 15/20/25/30/35 mm

Référence AdC	Epaisseur du mur (mm)	Enrobages (mm)	Diamètre acier (mm)	Couleur d'identification	Quantité par caisse (U)
7EF4P180	180	15 / 20 / 25 / 30	8	Rouge	2200
7EF4P200	200	15 / 20 / 25 / 30	8	Bleu	2200
7EF4P220	220	15 / 20 / 25 / 30	8	Blanc	2200
7EF4P250	250	15 / 20 / 25 / 30	8	Violet	1800
7EF4P300	300	15 / 20 / 25 / 30	8	Noir	1500

Autres longueurs sur demande

CALE BETON CARREE AVEC LIGATURES



Cale carrée à fond plat.

Fixation par ligatures.

Référence AdC	Enrobage (mm)	Quantité par sac (U)	Quantité par palette (U)	Poids (kg/100)
7CBCL30	30	320	12 800	6.80
7CBCL40	40	192	7 680	10.50
7CBCL50	50	147	5 880	13.00
7CBCL60	60	98	3 920	17.00