

3. Clé à cliquet



CLE A CLIQUET STANDARD



CLE A CLIQUET TRAVERSANTE

Les clés à cliquet sont proposées avec des douilles pour des écrous de 36mm et 38mm, selon le type de banche utilisé :

- Douille de 38mm pour les banches Outinord,
- Douille de 36mm pour tous les autres modèles de banches.

Elles peuvent également être fournies avec un 6 pans de 46mm.

La clé peut être « traversante » (références 10CC36T et 10CC38T), c'est-à-dire qu'un écrou hexagonal de la dimension correspondante peut passer à l'intérieur de la douille et la traverser. Elle permet donc de serrer des entretoises qui ont un contre-écrou soudé en extrémité de tige.

La clé standard (références 10CC36 et 10CC38), avec sa douille à jupe, ne le permet pas.

Description :

- Longueur totale de la clé = 640 mm
- Hauteur de la douille =
 - Clé standard = 60mm
 - Clé traversante = 42 mm
- Poignet caoutchouc avec rondelle d'arrêt soudé.
- Téton arrière de diamètre 17mm

Consigne d'utilisation des clés de banche :

- **Couple de serrage maxi = 50 mkg**, soit 100 kg de charge statique maxi sur le poignet.
- Au serrage, il ne sert à rien de forcer sur la clé. L'opération consiste simplement à plaquer les 2 banches sur les tubes entretoises et d'y exercer un léger serrage.
- Ne jamais rallonger la clé avec un tube.
- Ne pas sauter à pieds joints sur la clé.
- Ne jamais taper sur la clé au marteau ou à la masse (il existe pour cela des clés à frapper).